



Untergrund-Übersicht Entlackung und Graffiti-Entfernung

Typ Untergrund	Zustand Untergrund	Reinigungsverfahren	Graffiti-entferner HMF	Anti-Graffiti-Spray	Super Graffiti Gel	Antiparoli Gel	Schattenentferner
----------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------

Klinker

geschützt	man / HD	o glatt	+	++	+++	o
ungeschützt	man / HD	o glatt	+	++	+++	o

Hinweis: Bei Einsatz eines HD-Gerätes den Druck an den Untergrund anpassen

Putz

geschützt	HD-Gerät	o	+	+	+	o
ungeschützt	HD-Gerät	o	+	+	+	o

Hinweis: Bei Einsatz eines HD-Gerätes den Druck an den Untergrund anpassen, Nur kleine Flächen bearbeiten.

WDVS

geschützt	HD-Gerät	-	-	-	+++	+
ungeschützt	HD-Gerät	+	+	+	+++	o

Hinweis: Bei Einsatz eines HD-Gerätes den Druck an den Untergrund anpassen, Nur kleine Flächen bearbeiten.

Beton

geschützt	HD-Gerät	+ glatt	+	+++	+++	o
ungeschützt	HD-Gerät	+	+	+++	+++	+

Hinweis: Bei Einsatz eines HD-Gerätes den Druck an den Untergrund anpassen

Naturstein (hart z.B. Granit)

geschützt	HD-Gerät	+	+	+++	+++	o
ungeschützt	HD-Gerät	+	+	+++	+++	+

Hinweis: Bei Einsatz eines HD-Gerätes den Druck an den Untergrund anpassen, Vorher testen! Immer neutralisieren

Natur- und Kunststein saugend

geschützt	HD-Gerät	o	+	++	+++	o
ungeschützt	HD-Gerät	o	+	++	+++	+

Hinweis: Bei Einsatz eines HD-Gerätes den Druck an den Untergrund anpassen, Vorher testen! Immer neutralisieren

lösemittelfester Kunststoff, Edelstahl, Glas, Metall

geschützt	manuell	+++	+	++	o	o
ungeschützt	manuell	+++	+	++	o	o

vorher immer an verdeckter Stelle Materialverträglichkeit testen.

Lösungsmittlempfindliche Oberflächen, Plexiglas, Kunststoff

geschützt	manuell	+ testen	+ testen	-	o	o
ungeschützt	manuell	+ testen	+ testen	+ testen	o	o

vorher immer an verdeckter Stelle Materialverträglichkeit testen. Mit viel Wasser nachspülen.

+	geeignet	++	gut geeignet
-	nicht geeignet	+++	sehr gut geeignet
o	bedingt geeignet, vor Anwendung Test durchführen		